

ตอนที่3 เครื่องกำเนิดลมร้อน< ติดตั้งเครื่อง > 《การติดตั้งท่อ》

Hakko(Thailand)Co.,Ltd.

ครั้งนี้อธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งท่อนะคะ



กรณีติดตั้งท่อเฟล็กซ์ บริเวณปากปล่อง กรุณาสวมท่อแล้วใช้ “เข็มขัดรัดท่อ” เพื่อรัดให้แน่นหนาจะ



ชนิด อุณหภูมิ
ทนความร้อน



PAL

130°C



PAG

180°C



PFA

250°C



PSU

400°C



PLS

200°C



PGS

200°C

มีท่อเฟล็กซ์หลายอย่างคะ ก็เลยต้องพิจารณา อุณหภูมิทนความร้อน ทนความดันอากาศและอื่นๆ หลังจากนั้นตัดสินใจจะคะ



สอบถามรายละเอียดกับผู้เชี่ยวชาญของฮาโกโก้ ไทยแลนด์ได้คะ



บริษัท ฮาโกโก้(ไทยแลนด์)จำกัด

9/41 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

ปทุมธานี 12120



0-2902-2512, 0-2516-2316



<https://heater.hakkothailand.com>